

Hakomatic B 1050



**Hakomatic B 1050 a disco 102 cm
con tettoia di protezione optional**

**Capacità di pulizia fino a
9.250 m² puliti/ora**



**Hakomatic B 1050 a cilindri 96 cm
con spazzole laterali optional**

Dalla Hakomatic B1050 ci si può aspettare un perfetto risultato di lavaggio ed aspirazione in un unico veloce passaggio, ideale per superfici medio/grandi. L'operatore gode di un posto guida ergonomico, tutti i comandi sono alla sua portata ed ha un'ottima visuale della superficie da pulire. Dipendendo dall'esigenza di pulizia si può scegliere tra 2 diverse testate con spazzole a disco (con l'opzionale 3a spazzola per il lavaggio meticoloso a bordo ostacoli) oppure la testata a cilindri, capace di lavare e raccogliere lo sporco solido in un'unico passaggio. Le spazzole laterali opzionali possono allargare la fascia di spazzamento fino a bordo muro.



1. L'operatore ha un'ottima visuale della superficie da pulire
2. La sostituzione delle spazzole e delle gomme tergipavimento è un'operazione veloce che si effettua senza l'utilizzo di attrezzi

Dati tecnici, Hakomatic	B 1050		B 1050
	dischi 1020	dischi 1230	cilindri 960
Numero di spazzole	2	3	2
Larghezza di lavoro (con terza spazzola laterale opzionale) (cm)	102 (118)	123	96
Larghezza tergipavimento (cm)	126	126	126
Copertura oraria (m ² /h)	7.600	9.250	7.200
Voltaggio (V)	36	36	36
Velocità di lavoro (km/h)	7,5	7,5	7,5
Volume serbatoio acqua pulita (l)	310	310	310
Volume serbatoio acqua sporca (l)	310	310	310
Larghezza senza/con tergip. (cm)	113 / 126	133 / 126	113 / 126
Peso senza batteria (kg)	710	770	713
Peso pronta all'uso (kg)	1.445	1.624	1.567
Potenza (kW)	4,09	4,80	4,37